



DEFA ShowroomChargers

- stille krachtige en compacte acculaders
- voor een opvallende showroompresentatie dag en nacht

DEFA
ShowroomCharger 32A
- 12V



DEFA

ShowroomCharger 50A

- 12V
- geschikt voor Li-ion accu's
- 14,7 volt voor AGM en EFB accu's



Stil en compact: de DEFA ShowroomCharger houdt uw voertuigen volledig opgeladen zonder dat iemand het merkt.

DEFA ShowroomCharger 12V-32A

Uitgevoerd met moderne Switch-Mode technologie vertegenwoordigen de DEFA acculaders het nieuwste op het gebied van oplaadtechnologie. Met een rendement van 95% en een 7-stappen laadcurve zorgen de laders voor een optimale prestaties en levensduur van de accu.

- Wordt geleverd met een afneembaar netsnoer van 5 meter en een afneembare oplaadkabel van 2,5 meter.
- De lader is compatibel met alle soorten accu's, zowel lood/zuur als Li-ion.
- Deze lader heeft geen ventilator en produceert geen lawaai.
- Vonkt niet, beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluitingbestendig.
- De laders zijn onderhoudsvrij.



OPTIMAAL
.....
Temperatuur compensatie

STIL
.....
Geen ventilator

VEILIG
.....
Beschermt auto-elektronica,
vonkt niet, beveiligd tegen
omgekeerde polariteit en
kortsluitingbestendig

PROFESSIONELE BEHUIZING
.....
- rubberen voetjes en hoeken
- upgraden via de aparte USB-poort
- beschermingsklasse IP44



.....
Leverbaar met 2,5 meter
laadkabel



.....
Er is een versie met
speciale klemmen
voor Mercedes



.....
GEBRUIKSVRIENDELIJK
Eenvoudig te bedienen

.....
Bewaking van de laadstatus



.....
FLEXIBEL IN GEBRUIK
Afnembare kabels kunnen
eenvoudig worden aangesloten
en losgekoppelt.



De showroomlader is stil, compact en kan uit het zicht worden opgesteld.

ShowroomCharger 32A :

2,5m oplaadkabel: 708227

2,5m oplaadkabel met Mercedes klemmen: 711440

DEFA ShowroomCharger 12V-50A

De DEFA acculaders zijn uitermate geschikt om de voertuigaccu op niveau te houden voor een onbeperkte tijd, zo staan uw auto's in de showroom altijd klaar voor demonstraties of kunt u de (dagrij-) verlichting van de auto aan laten staan.

- Deze 50A versie wordt geleverd met een afneembaar netsnoer van 5 meter en een afneembare oplaadkabel van 2,5 meter. De kabels kunt u, uit het zicht, door de motorruimte leiden.
- De showroomlader is compatibel met alle soorten autoaccu's - zowel lood/zuur als lithium-ion.
- Hij heeft geen ventilator en produceert geen lawaai.
- Beschermt auto-elektronica, vonkt niet, beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluitingbestendig.



OPTIMAAL
.....
Temperatuur compensatie

STIL
.....
Geen ventilator

STIJLVOL EN DISCREET
- zwart geanodiseerd aluminium
- rubber voetjes en hoeken zijn
beschikbaar voor verdere bescherming

DUURZAAM
Behuizing uitgevoerd met verhoogde bescherming
tegen het binnendringen van stoffen en vloeistoffen:
beschermingsklasse IP5K3



.....
SNELKOPPELING
Afnamebare kabels



GEBRUIKSVRIENDELIJKE
Eenvoudig te bedienen en
bewaken van de laadstatus

Li Knop: gebruik met Li-ion
accu's met geïntegreerd accu-
managementsysteem (BMS)

14,7 knop: aanbevolen
gebruik voor AGM- en
EFB-batterijen

ShowroomCharger 50A :

2,5m oplaadkabel: 7008227

2,5m oplaadkabel met Mercedes klemmen: 71144



Showroamlader 32A

| | |
|-----------------------------|---|
| Product bestelnummer | met: 2,5m kabel 707000 |
| Voltage | 12V laden / powersupply 13,7 Volt |
| Voeding | 230VAC |
| Laadvoltage | 14,4V |
| Onderhoudsspanning | 13,6V |
| Minimale accu voltage | 2,0V |
| Max. laadstroom/capaciteit | 32A / 30-600Ah |
| Lekstroom verlies* | <1Ah/maand |
| Temperatuurbereik | -20°C / +40°C |
| Laadcyclussen | 7 stappen volledig automatische oplaadcyclus (Analyseren/hoofddlast toplast/analyseren/onderhoud/slaap/ontwaak) |
| Accu types | Alle soorten 12V-loodzuuraccu's (WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB en GEL) Start-Stop accu's |
| Afm. lxbxh / Gewicht / IP** | 227x125x62mm / 1,7kg / IP44 |



Showroamlader 50A

| | |
|-----------------------------|---|
| Product bestelnummer | met: 2,5m kabel 709800 |
| Voltage | 12V laden / powersupply 13,7 Volt |
| Voeding | 100-230V AC |
| Laadvoltage | 14,4V/14,7V |
| Onderhoudsspanning | 13,6V |
| Minimale accu voltage | 2,0V |
| Max. laadstroom/capaciteit | 50A / 30-600Ah |
| Lekstroom verlies* | <1Ah/maand |
| Temperatuurbereik | -20°C / +40°C |
| Laadcyclussen | 7 stappen volledig automatische oplaadcyclus (Analyseren/hoofddlast toplast/analyseren/onderhoud/slaap/ontwaak) |
| Accu types | Alle soorten 12V-loodzuuraccu's (WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB en GEL) Start-Stop- en Li-ion accu's |
| Afm. lxbxh / Gewicht / IP** | 280x175x85mm / 2,5kg / IP5K3 |

*) Lekstroomverlies is de stroom die uit de accu "lekt" wanneer de oplader niet op de voeding is aangesloten.
**) De IP-waarde geeft aan in welke mate elektrische apparaten afgeschermd zijn tegen vaste voorwerpen en water



U kunt de lader onder de auto of motorkap plaatsen, uit het zicht van uw klanten. Rubberen voetjes en hoeken zorgen voor verdere bescherming van wagen en showroom.



Er is ook een laadkabel beschikbaar met speciale klemmen voor Mercedes. Nog prettiger in gebruik!
De laad- en netstroomkabels zijn afneembaar. En altijd los bij te bestellen. Lengtes leverbaar in 2,5 en 5 meter.



Alle DEFA-laders zijn vonkvrij en volledig beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting.

DEFA® PRODUCTEN
OP **AUTONAMICS.EU**



Voor meer informatie, bel +31 (0) 38 2022 747 of mail info@autonamics.eu